
Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



uzatmalı G/Ç kartı - ATV61/ATV71 için

VW3A3202

Ana

Ürün Ya da Bileşen Tipi	Uzatmalı G/Ç kartı
Seri Uyumluluğu	Altivar 61Q Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61
besleme	Referans potansiyometre için dahili besleme, 10,5 V DC (10…11 V) , <0,01 A, empedans: 1…10 kOhm için aşırı yük ve kısa devre koruması Dahili besleme, 24 V DC (21…27 V) , <0,2 A için aşırı yük ve kısa devre koruması
analog giriş sayısı	2
analog giriş tipi	AI3-/AI3+ diferansiyel akım programlanabilir: 0...20 mA, empedans: 250 Ohm, örnekleme süresi: 4…6 ms, çözünürlük: 11 bit + işaret AI4 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 250 Ohm, örnekleme süresi: 4…6 ms, çözünürlük: 11 bit AI4 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V DC 24 V maks, empedans: 30000 Ohm, örnekleme süresi: 4…6 ms, çözünürlük: 11 bit
analog çıkış sayısı	2
analog çıkış tipi	AO2 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 500 Ohm, örnekleme süresi: 4…6 ms, çözünürlük: 10 bit AO2 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: +/- 10 V DC, empedans: 470 Ohm, örnekleme süresi: 4…6 ms, çözünürlük: 10 bit AO3 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 500 Ohm, örnekleme süresi: 4…6 ms, çözünürlük: 10 bit AO3 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: +/- 10 V DC, empedans: 470 Ohm, örnekleme süresi: 4…6 ms, çözünürlük: 10 bit
Dijital çıkış sayısı	5
Dijital çıkış tipi	(LO3, LO4) atanabilir lojik, örnekleme süresi: 4…6 ms, ile uyumludur seviye 1 PLC (R4A, R4B, R4C) yapılandırılabilir röle lojiki
Dijital çıkış lojiği	(LO3, LO4) negatif (LO3, LO4) pozitif
Dijital giriş sayısı	6
Dijital giriş tipi	RP) frekans kontrolü, örnekleme süresi: 4…6 ms LI11...LI14) programlanabilir, ile uyumludur seviye 1 PLC, empedans: 3,5 kOhm, örnekleme süresi: 4…6 ms
Dijital giriş lojiği	Negatif (LI11...LI14), >= 16 V (durum 0), <= 10 V (durum 1) Pozitif (LI11...LI14), <= 5 V (durum 0), >= 11 V (durum 1) Pozitif (RP), < 1,2 V (durum 0), >= 3,5 V (durum 1)

Tamamlayıcı

elektrik dayanıklılığı	100000 cycles için yapılandırılabilir röle lojiki
Dijital çıkış gerilimi	24 V DC (gerilim limitleri: <= 30 V) atanabilir lojik
maksimum çıkış akımı	0,2 A, atanabilir lojik
minimum anahtarlama akımı	3 mA -de 24 V DC için yapılandırılabilir röle lojiki

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

maksimum anahtarlama akımı	Yapılandırılabilir röle lojiki 5 A -de 250 V AC üzerinde dirençli yük, cos phi = 1 Yapılandırılabilir röle lojiki 5 A -de 30 V DC üzerinde dirençli yük, cos phi = 1 Yapılandırılabilir röle lojiki 1,5 A -de 250 V AC üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms Yapılandırılabilir röle lojiki 1,5 A -de 30 V DC üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms
PTC prob girişi	TH2+, TH2- açma direnci, empedans: 3 kOhm TH2+, TH2- direnci sıfırlama, empedans: 1,8 Ohm TH2+, TH2- kısa devre koruması, empedans: < 0,05 Ohm TH2+, TH2- 6 PTC prob için, empedans: <= 1,5 Ohm
Dijital giriş gerilimi	24 V DC (gerilim limitleri: <= 30 V) için programlanabilir
Dijital giriş frekansı	0...30 kHz frekans kontrolü
elektrikli bağlantı	Terminal, 1,5 mm² / AWG 16, 0,25 N.m
Ürün Ağırlığı	0,3 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	382,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,208 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	**2 510 kg CO2 eq.**
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	**27 kg CO2 eq.**
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	**2 483 kg CO2 eq.**
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Çevre Beyanı	**Çevresel Ürün Profili**

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Hayır**
Plastik olmayan ambalaj	**Hayır**
CIP Numarası	**519fb606-3bea-4600-bcb7-4327add1d3c3**
AB RoHS Direktifi	**Muafiyetle Uyumlu**
REACh Yönetmeliği	**Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte**
PVC içermeyen	**Evet**

Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	**Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur**
Geri alma	**Yok**