
Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



RS422 uyumlu diferansiyel çıkışlarla enkoder arayüz kartı - 5 V DC

VW3A3401

Ana

Ürün serisi	Altivar
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Enkoder arayüz kartı
Seri Uyumluluğu	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Dijital çıkış tipi	Diferansiyel
Haberleşme Port Protokolü	RS422
[Us] nominal besleme gerilimi	5 V DC (gerilim limitleri: 5…5,5 V)
dönüş başına düşen darbe sayısı	10000 için ATV71H.....383 5000 için tüm ATV61 sürücüleri 5000 için ATV71H...M3 5000 için ATV71H...M3X 5000 için ATV71H...N4

Tamamlayıcı

Maksimum besleme akımı	0,2 A
Koruma Türü	Kısa devre koruması Aşırı yük koruması
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi	50 m
maksimum çalışma frekansı	300 kHz
giriş sinyali	A B A grubu B grubu
giriş empedansı	440 Ohm
elektrikli bağlantı	Terminal, baglanti kapasitesi: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m kablo uzunlugu, enkoder, 100 mA -de 4,5 V Terminal, baglanti kapasitesi: 0,5 mm² (AWG 20) <25 m kablo uzunlugu, enkoder, 200 mA -de 4,5 V Terminal, baglanti kapasitesi: 0,5 mm² (AWG 20) <50 m kablo uzunlugu, enkoder, 100 mA -de 4,5 V Terminal, baglanti kapasitesi: 0,75 mm² (AWG 18) <50 m kablo uzunlugu, enkoder, 200 mA -de 4,5 V
Ürün Ağırlığı	0,2 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	7,500 cm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	142,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,479 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	**7 kg CO2 eq.**
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Çevre Beyanı	**Çevresel Ürün Profili**

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Hayır**
Plastik olmayan ambalaj	**Hayır**
CIP Numarası	**Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec**
AB RoHS Direktifi	**Muafiyetle Uyumlu**
REACh Yönetmeliği	**Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte**

Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	**11**
Döngüsellik Profili	**Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur**
Geri alma	**Yok**