Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



frenleme direnci - IP 20 - 15 Ohm - 1000 W

VW3A7704

Üretimden kaldırılacağı tarih: 31 Ara 2026

Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün serisi	Altivar
Seri Uyumluluğu	Altivar 312 Solar Lexium 32 Altivar 61 Lexium 32i Altivar 312 Lexium 52
ürün uyumluluğu	ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 ATV61HD18N4 ATV61HD22N4 ATV61HD30N4 ATV61HD30Y ATV61HD37Y ATV61HD45Y ATV61HU55M3 ATV61HU75M3 ATV61WD22N4 ATV61WD22N4C ATV61WD30N4 ATV61WD30N4C ATV61WD37N4 ATV61WD37N4C ATV71HD18N4 ATV71HD22N4 ATV71HD22Y ATV71HD30N4 ATV71HD30Y ATV71HD37Y ATV71HU55M3 ATV71HU75M3 ATV71WD18N4 ATV71WD22N4 ATV71WD30N4 LXM32MC10N4 LXM32MD85N4
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Frenleme direnci
ohm değeri	15 Ohm
aksesuar / ayrı parça kategorisi	Koruma aksesuarları
[Ue] nominal çalışma voltajı	24 V DC -de 0,1 A 250 V AC -de 1 A

Tamamlayıcı

mevcut ortalama güç	1 kW -de 50 °C 1,154 kW -de 40 °C
sürekli güç	1000 W
elektrikli bağlantı	M6 bar kablosu için sürücü terminal, baglanti kapasitesi: <= 2,5 mm² / AWG 14 için sıcaklık kontrol anahtarı

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

temperature controlled switch contact resistance	60 µOhm
koruma tipi	Sürücü veya sıcaklık kontrol anahtarı ile termal koruma -de 120 °C
Genişlik	240 mm
yükseklik	484 mm
derinlik	301 mm
Ürün Ağırlığı	11 kg

Ortam

IP koruma derecesi	IP20
Depolama Ortam Koşulları	-25…70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	0…50 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	33,400 cm
Package 1 Width	40,800 cm
Package 1 Length	57,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	9,476 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	60,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	50,000 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Hayır**
Plastik olmayan ambalaj	**Hayır**
AB RoHS Direktifi	**Uyumlu**
REACh Yönetmeliği	**Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor**

Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri alma	**Yok**

Dimensions Drawings

Braking Resistor

Dimensions

